

# آستر رنگ ترک پورقاضیان

مخصوص دیوارهای گچی، سیمانی، خارج و داخل ساختمان، چوب، چوب ام دی اف براق، کاشی، سرامیک، شیشه، فلز، پلی کربنات، پلاستیک

## طرز استفاده آستر رنگ ترک پورقاضیان و رنگ ترک پورقاضیان بر روی چوب، ام دی اف براق

برای اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی چوب، ابتدا نیاز به بتونه کاری بروی سطح چوب هستیم. به همین منظور بعد از بتونه کاری بر روی سطح چوب، و صاف شدن سطح آن، ابتدا دست اول آستر رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح به وسیله قلمو یا رولر اعمال می شود. در اینجا باید به این نکته توجه شود که به هیچ وجه در آستر رنگ ترک پورقاضیان آب مخلوط نشود. بعد از اجرای دست اول منتظر می شویم آستر خشک شود که خشکایی دست اول معمولاً 30 دقیقه تا 1 ساعت در دمای 25 درجه طول می کشد. خشکایی به معنی این است که هیچ نقطه ای از سطح مورد نظر پس از زمان اشاره شده به هیچ وجه سفید نبوده و کاملاً شفاف باشد. بعد از اجرای دست اول آستر می توان رنگ ترک پورقاضیان را رقیق نموده و اگر از پیسوله استفاده می کنید باید به میزان 40 یا 50 درصد کوآرت مربوطه به رنگ ترک پورقاضیان تینر قوی اضافه کرده و سپس بروی آستر رنگ ترک پورقاضیان اعمال شود. همچنین شما می توانید از قلمو برای اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح استفاده کنید. اگر از قلمو استفاده می کنید حتماً به این نکته توجه کنید که اگر رنگ ترک پورقاضیان را زیاد شل کنید بروی سطح امکان شره کردن (سطوح عمودی) وجود دارد. لذا به منظور اجرای درست رنگ ترک پورقاضیان با قلمو باید به میزان 15 درصد از کوآرت مربوطه را با تینر فوری قوی مخلوط و سپس رنگ ترک پورقاضیان را با قلمو به شیوه ضربدر بروی سطح مربوطه اجرا کرد. توجه کنید که شیوه ضربدر در سایت رنگ ترک پورقاضیان نشان داده شده است. پس از اجرای رنگ ترک پورقاضیان بروی سطح، سطح مورد نظر را رها کنید و به هیچ وجه از باد گرم یا سرد به طور مثال سشوار برای خشک کردن رنگ ترک و سرعت بخشیدن به ایجاد ترک بر روی سطح استفاده نکنید. ترکها بعد از انجام واکنش لازم به طور مناسب و خوبی نمایان خواهند شد و نیازی به سرعت بخشیدن آن نیست. در برخی موارد نتیجه این کار عدم ترک خوردن سطح نیز خواهد بود.



شکل 2



شکل 1

نکته بسیار مهم : توجه به این نکته ضروری است که به منظور ترک درشت و ترک ریز راهکارهایی پیشنهاد می شود که توسط آزمایشگاه شرکت پیشنهاد می شود. ترک درشت را به 2 شیوه می توان حاصل کرد.

روش اول می توان 2 دست آستر رنگ ترک را بروی سطح اعمال کرد. به این معنی که دست اول آستر رنگ ترک بروی سطح اعمال شده و منتظر می شویم خشک شود. (1 ساعت) سپس دست دوم آستر رنگ ترک بروی آستر رنگ خشک شده اعمال شده و سپس باز هم 1 ساعت صبر می کنیم تا دست دوم هم خشک شود (1 ساعت کافی است ، در هر نوبت باید سفیدی آستر برطرف شود و سپس دست بعدی بر روی آستر رنگ ترک اعمال شود)

روش دوم به این شکل است که رنگ ترک را به میزان مناسبی رقیق کنید که نه سفت باشد و نه شل. با توجه به وسیله مورد استفاده ما مثلاً قلمو یا پیسوله ، این میزان توسط نقاش یا رنگ کار سنجیده میشود. برای آموزش میزان ترکیب کردن تینر با رنگ ، حتماً به فیلمهای آموزشی که در سایت می باشد توجه فرمایید.

نکته مهم: رنگ ترک را بروی سطوح قبلاً رنگ شده می توانید اعمال کنید. اما قبل از اجرای رنگ ترک بر روی سطح مورد نظر حتماً در قسمت کوچکی از آن سطح رنگ ترک را امتحان کنید.

نکته مهم: رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطوحی که قبلاً رنگ روغنی براق شده است نمی توانید استفاده کنید.

[www.crackpaint.com](http://www.crackpaint.com)

09121754065

## طرز استفاده آستر رنگ ترک پورقاضیان و رنگ ترک پورقاضیان بر روی دیوارهای گچی، سیمانی

برای اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی گچی، سیمانی، ابتدا نیاز به بتونه کاری بروی سطح گچی، سیمانی هستیم. بتونه کاری بر روی سطوح سیمانی خارج ساختمان باید به طور کاملا صاف و لیسه ای باشد. به همین منظور شما میتوانید از چسبهای با کیفیت برای صاف کردن سطوح خارجی ساختمان استفاده کنید. برای سطوح داخلی ساختمان مثلا بر روی گچ به هیچ وجه از بتونه های روغنی یا روغن الیف استفاده نکنید. برای پر کردن سوراخهای ریز گچ می توانید محلول 5 اب و 1 آستر رنگ ترک پورقاضیان را مخلوط و بر روی گچ اعمال کنید. بعد از انجام پرایمر مربوطه حتما مطمئن باشید سطح مورد نظر خشک شده باشد. برای خارج ساختمان هم می توانید همین روش را پیاده کنید. بعد از بتونه کاری بر روی سطح گچی، سیمانی، و صاف شدن سطح آن، ابتدا دست اول آستر رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح به وسیله قلمو یا رولر اعمال می شود. در اینجا باید به این نکته توجه شود که به هیچ وجه در آستر رنگ ترک پورقاضیان آب مخلوط نشود. بعد از اجرای دست اول منتظر می شویم آستر خشک شود که خشکایی دست اول معمولا 30 دقیقه تا 1 ساعت در دمای 25 درجه طول می کشد. خشکایی به معنی این است که هیچ نقطه ای از سطح مورد نظر پس از زمان اشاره شده به هیچ وجه سفید نبوده و کاملا شفاف باشد سپس نوبت به اجرای دوباره آستر رنگ ترک پورقاضیان بروی سطح است. با توجه به مکش آستر بر روی سطوح گچی و سیمانی، ما باید 2 بار آستر رنگ ترک را بروی سطح اجرا کنیم و مطابق مرحله اول 1 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد منتظر خشک شدن دست دوم باشیم. بعد از اجرای دست دوم آستر می توان رنگ ترک پورقاضیان را رقیق نموده و اگر از پیسوله استفاده می کنید باید به میزان 40 یا 50 درصد کوآرت مربوطه به رنگ ترک پورقاضیان تینر قوی اضافه کرده و سپس بروی آستر رنگ ترک پورقاضیان اعمال شود. همچنین شما می توانید از قلمو برای اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح استفاده کنید. اگر از قلمو استفاده می کنید حتما به این نکته توجه کنید که اگر رنگ ترک پورقاضیان را زیاد شل کنید بروی سطح امکان شره کردن (سطوح عمودی) وجود دارد. لذا به منظور اجرای درست رنگ ترک پورقاضیان با قلمو باید به میزان 15 درصد از کوآرت مربوطه را با تینر قوی مخلوط و سپس رنگ ترک پورقاضیان را با قلمو به شیوه ضربدر بروی سطح مربوطه اجرا کرد. توجه کنید که شیوه ضربدر در سایت رنگ ترک پورقاضیان نشان داده شده است. پس از اجرای رنگ ترک پورقاضیان بروی سطح، سطح مورد نظر را رها کنید و به هیچ وجه از باد گرم یا سرد به طور مثال سشوار برای خشک کردن رنگ ترک و سرعت بخشیدن به ایجاد ترک بر روی سطح استفاده نکنید. ترکها بعد از انجام واکنش لازم به طور مناسب و خوبی نمایان خواهند شد و نیازی به سرعت بخشیدن آن نیست. در برخی موارد نتیجه این کار عدم ترک خوردن سطح نیز خواهد بود.



شکل 2



شکل 1

نکته بسیار مهم : توجه به این نکته ضروری است که به منظور ترک درشت و ترک ریز راهکارهایی پیشنهاد می شود که توسط آزمایشگاه شرکت پیشنهاد می شود. ترک درشت را به 2 شیوه می توان حاصل کرد.

روش اول می توان 2 دست آستر رنگ ترک را بروی سطح اعمال کرد. به این معنی که دست اول آستر رنگ ترک بروی سطح اعمال شده و منتظر می شویم خشک شود. (1 ساعت) سپس دست دوم آستر رنگ ترک بروی آستر رنگ ترک خشک شده اعمال شده و سپس باز هم 1 ساعت صبر می کنیم تا دست دوم هم خشک شود (1 ساعت کافی است ، در هر نوبت باید سفیدی آستر برطرف شود و سپس دست بعدی بر روی آستر رنگ ترک اعمال شود)

روش دوم به این شکل است که رنگ ترک را به میزان مناسبی رقیق کنید که نه سفت باشد و نه شل. با توجه به وسیله مورد استفاده ما مثلا قلمو یا پیسوله ، این میزان توسط نقاش یا رنگ کار سنجیده میشود. برای آموزش میزان ترکیب کردن تینر با رنگ ، حتما به فیلمهای آموزشی که در سایت می باشد توجه فرمایید.

نکته مهم: رنگ ترک را بروی سطوح قبلا رنگ شده می توانید اعمال کنید. اما قبل از اجرای رنگ ترک بر روی سطح مورد نظر حتما در قسمت کوچکی از آن سطح رنگ ترک را امتحان کنید.

نکته مهم: رنگ ترک پورقاصیان بر روی سطوحی که قبلا رنگ روغنی براق شده است نمی توانید استفاده کنید.

[www.crackpaint.com](http://www.crackpaint.com)

09121754065

## طرز استفاده آستر رنگ ترک پورقاضیان و رنگ ترک پورقاضیان بر روی کاشی، سرامیک، شیشه، پلی کربنات

برای اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی کاشی، سرامیک، شیشه، پلی کربنات ابتدا دست اول آستر رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح به وسیله قلمو یا رولر اعمال می شود. در اینجا باید به این نکته توجه شود که به هیچ وجه در آستر رنگ ترک پورقاضیان آب مخلوط نشود. بعد از اجرای دست اول منتظر می شویم آستر خشک شود که خشکایی دست اول معمولاً 30 دقیقه تا 1 ساعت در دمای 25 درجه طول می کشد. خشکایی به معنی این است که هیچ نقطه ای از سطح مورد نظر پس از زمان اشاره شده به هیچ وجه سفید نبوده و کاملاً شفاف باشد. بعد از اجرای دست اول آستر می توان رنگ ترک پورقاضیان را رقیق نموده و اگر از پیسوله استفاده می کنید باید به میزان 40 یا 50 درصد کوآرت مربوطه به رنگ ترک پورقاضیان تینر قوی اضافه کرده و سپس بروی آستر رنگ ترک پورقاضیان اعمال شود. همچنین شما می توانید از قلمو برای اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح استفاده کنید. اگر از قلمو استفاده می کنید حتماً به این نکته توجه کنید که اگر رنگ ترک پورقاضیان را زیاد شل کنید بروی سطح امکان شره کردن (سطوح عمودی) وجود دارد. لذا به منظور اجرای درست رنگ ترک پورقاضیان با قلمو باید به میزان 15 درصد از کوآرت مربوطه را با تینر فوری قوی مخلوط و سپس رنگ ترک پورقاضیان را با قلمو به شیوه ضربدر بروی سطح مربوطه اجرا کرد. توجه کنید که شیوه ضربدر در سایت رنگ ترک پورقاضیان نشان داده شده است. پس از اجرای رنگ ترک پورقاضیان بروی سطح، سطح مورد نظر را رها کنید و به هیچ وجه از باد گرم یا سرد به طور مثال سشوار برای خشک کردن رنگ ترک و سرعت بخشیدن به ایجاد ترک بر روی سطح استفاده نکنید. ترکها بعد از انجام واکنش لازم به طور مناسب و خوبی نمایان خواهند شد و نیازی به سرعت بخشیدن آن نیست. در برخی موارد نتیجه این کار عدم ترک خوردن سطح نیز خواهد بود.



شکل 2



شکل 1

نکته بسیار مهم: توجه به این نکته ضروری است که به منظور ترک درشت و ترک ریز راهکارهایی پیشنهاد می شود که توسط آزمایشگاه شرکت پیشنهاد می شود. ترک درشت را به 2 شیوه می توان حاصل کرد.

روش اول می توان 2 دست آستر رنگ ترک را بروی سطح اعمال کرد. به این معنی که دست اول آستر رنگ ترک بروی سطح اعمال شده و منتظر می شویم خشک شود. (1 ساعت) سپس دست دوم آستر رنگ ترک بروی آستر رنگ ترک خشک شده اعمال شده و سپس باز هم 1

ساعت صبر می کنیم تا دست دوم هم خشک شود ( 1 ساعت کافی است ، در هر نوبت باید سفیدی آستر برطرف شود و سپس دست بعدی بر روی آستر رنگ ترک اعمال شود)

روش دوم به این شکل است که رنگ ترک را به میزان مناسبی رقیق کنید که نه سفت باشد و نه شل. با توجه به وسیله مورد استفاده ما مثلا قلمو یا پیسوله ، این میزان توسط نقاش یا رنگ کار سنجیده میشود. برای آموزش میزان ترکیب کردن تینر با رنگ ، حتما به فیلمهای آموزشی که در سایت می باشد توجه فرمایید.

نکته مهم: رنگ ترک را بروی سطوح قبلا رنگ شده می توانید اعمال کنید. اما قبل از اجرای رنگ ترک بر روی سطح مورد نظر حتما در قسمت کوچکی از آن سطح رنگ ترک را امتحان کنید.

نکته مهم: رنگ ترک پورقاصیان بر روی سطوحی که قبلا رنگ روغنی براق شده است نمی توانید استفاده کنید.

[www.crackpaint.com](http://www.crackpaint.com)

09121754065



## طرز استفاده آستر رنگ ترک پورقاضیان و رنگ ترک پورقاضیان بر روی کاشی، سرامیک، شیشه، پلی کربنات

برای اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی کاشی، سرامیک، شیشه، پلی کربنات ابتدا دست اول آستر رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح به وسیله قلمو یا رولر اعمال می شود. در اینجا باید به این نکته توجه شود که به هیچ وجه در آستر رنگ ترک پورقاضیان آب مخلوط نشود. بعد از اجرای دست اول منتظر می شویم آستر خشک شود که خشکایی دست اول معمولاً 30 دقیقه تا 1 ساعت در دمای 25 درجه طول می کشد. خشکایی به معنی این است که هیچ نقطه ای از سطح مورد نظر پس از زمان اشاره شده به هیچ وجه سفید نبوده و کاملاً شفاف باشد. بعد از اجرای دست اول آستر می توان رنگ ترک پورقاضیان را رقیق نموده و اگر از پیسوله استفاده می کنید باید به میزان 40 یا 50 درصد کوآرت مربوطه به رنگ ترک پورقاضیان تینر قوی اضافه کرده و سپس بروی آستر رنگ ترک پورقاضیان اعمال شود. همچنین شما می توانید از قلمو برای اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح استفاده کنید. اگر از قلمو استفاده می کنید حتماً به این نکته توجه کنید که اگر رنگ ترک پورقاضیان را زیاد شل کنید بروی سطح امکان شره کردن (سطوح عمودی) وجود دارد. لذا به منظور اجرای درست رنگ ترک پورقاضیان با قلمو باید به میزان 15 درصد از کوآرت مربوطه را با تینر فوری قوی مخلوط و سپس رنگ ترک پورقاضیان را با قلمو به شیوه ضربدر بروی سطح مربوطه اجرا کرد. توجه کنید که شیوه ضربدر در سایت رنگ ترک پورقاضیان نشان داده شده است. پس از اجرای رنگ ترک پورقاضیان بروی سطح، سطح مورد نظر را رها کنید و به هیچ وجه از باد گرم یا سرد به طور مثال سشوار برای خشک کردن رنگ ترک و سرعت بخشیدن به ایجاد ترک بر روی سطح استفاده نکنید. ترکها بعد از انجام واکنش لازم به طور مناسب و خوبی نمایان خواهند شد و نیازی به سرعت بخشیدن آن نیست. در برخی موارد نتیجه این کار عدم ترک خوردن سطح نیز خواهد بود.



شکل 2



شکل 1

نکته بسیار مهم: توجه به این نکته ضروری است که به منظور ترک درشت و ترک ریز راهکارهایی پیشنهاد می شود که توسط آزمایشگاه شرکت پیشنهاد می شود. ترک درشت را به 2 شیوه می توان حاصل کرد.

روش اول می توان 2 دست آستر رنگ ترک را بروی سطح اعمال کرد. به این معنی که دست اول آستر رنگ ترک بروی سطح اعمال شده و منتظر می شویم خشک شود. (1 ساعت) سپس دست دوم آستر رنگ ترک بروی آستر رنگ ترک خشک شده اعمال شده و سپس باز هم 1

ساعت صبر می کنیم تا دست دوم هم خشک شود ( 1 ساعت کافی است ، در هر نوبت باید سفیدی آستر برطرف شود و سپس دست بعدی بر روی آستر رنگ ترک اعمال شود)

روش دوم به این شکل است که رنگ ترک را به میزان مناسبی رقیق کنید که نه سفت باشد و نه شل. با توجه به وسیله مورد استفاده ما مثلا قلمو یا پیسوله ، این میزان توسط نقاش یا رنگ کار سنجیده میشود. برای آموزش میزان ترکیب کردن تینر با رنگ ، حتما به فیلمهای آموزشی که در سایت می باشد توجه فرمایید.

نکته مهم: رنگ ترک را بروی سطوح قبلا رنگ شده می توانید اعمال کنید. اما قبل از اجرای رنگ ترک بر روی سطح مورد نظر حتما در قسمت کوچکی از آن سطح رنگ ترک را امتحان کنید.

نکته مهم: رنگ ترک پورقاصیان بر روی سطوحی که قبلا رنگ روغنی براق شده است نمی توانید استفاده کنید.

[www.crackpaint.com](http://www.crackpaint.com)

09121754065



## طرز استفاده آستر رنگ ترک پورقاضیان و رنگ ترک پورقاضیان بر روی فلز

برای اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی فلز ابتدا آستری اکسید آهن قرمز یا زرد یا آبی یا مشکی یا طوسی (به هیچ عنوان از رنگ روغنی براق یا مات استفاده نشود، همچنین برای سطوح گالوانیزه از استر پلی یورتان قبل از اعمال رنگ ترک، استفاده شود) بر روی سطح اجرا شده و پس از اینکه کاملاً خشک شد (بعد از 2 یا 3 روز) دست اول آستر رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح به وسیله قلمو یا رولر اعمال می شود. در اینجا باید به این نکته توجه شود که به هیچ وجه در آستر رنگ ترک پورقاضیان آب مخلوط نشود. بعد از اجرای دست اول منتظر می شویم آستر خشک شود که خشکایی دست اول معمولاً 30 دقیقه تا 1 ساعت در دمای 25 درجه طول می کشد. خشکایی به معنی این است که هیچ نقطه ای از سطح مورد نظر پس از زمان اشاره شده به هیچ وجه سفید نبوده و کاملاً شفاف باشد. بعد از اجرای دست اول آستر می توان رنگ ترک پورقاضیان را رقیق نموده و اگر از پیسوله استفاده می کنید باید به میزان 40 یا 50 درصد کوآرت مربوطه به رنگ ترک پورقاضیان تینر قوی اضافه کرده و سپس بروی آستر رنگ ترک پورقاضیان اعمال شود. همچنین شما می توانید از قلمو برای اعمال رنگ ترک پورقاضیان بر روی سطح استفاده کنید. اگر از قلمو استفاده می کنید حتماً به این نکته توجه کنید که اگر رنگ ترک پورقاضیان را زیاد شل کنید بروی سطح امکان شره کردن (سطوح عمودی) وجود دارد. لذا به منظور اجرای درست رنگ ترک پورقاضیان با قلمو باید به میزان 15 درصد از کوآرت مربوطه را با تینر فوری قوی مخلوط و سپس رنگ ترک پورقاضیان را با قلمو به شیوه ضربدر بروی سطح مربوطه اجرا کرد. توجه کنید که شیوه ضربدر در سایت رنگ ترک پورقاضیان نشان داده شده است. پس از اجرای رنگ ترک پورقاضیان بروی سطح، سطح مورد نظر را رها کنید و به هیچ وجه از باد گرم یا سرد به طور مثال سشوار برای خشک کردن رنگ ترک و سرعت بخشیدن به ایجاد ترک بر روی سطح استفاده نکنید. ترکها بعد از انجام واکنش لازم به طور مناسب و خوبی نمایان خواهند شد و نیازی به سرعت بخشیدن آن نیست. در برخی موارد نتیجه این کار عدم ترک خوردن سطح نیز خواهد بود.



شکل 2



شکل 1

نکته بسیار مهم: توجه به این نکته ضروری است که به منظور ترک درشت و ترک ریز راهکارهایی پیشنهاد می شود که توسط آزمایشگاه شرکت پیشنهاد می شود. ترک درشت را به 2 شیوه می توان حاصل کرد.

روش اول می توان 2 دست آستر رنگ ترک را بروی سطح اعمال کرد. به این معنی که دست اول آستر رنگ ترک بروی سطح اعمال شده و منتظر می شویم خشک شود. (1 ساعت) سپس دست دوم آستر رنگ ترک بروی آستر رنگ ترک خشک شده اعمال شده و سپس باز هم 1 ساعت صبر می کنیم تا دست دوم هم خشک شود (1 ساعت کافی است)، در هر نوبت باید سفیدی آستر برطرف شود و سپس دست بعدی بر روی آستر رنگ ترک اعمال شود.

روش دوم به این شکل است که رنگ ترک را به میزان مناسبی رقیق کنید که نه سفت باشد و نه شل. با توجه به وسیله مورد استفاده ما مثلا قلمو یا پیسوله ، این میزان توسط نقاش یا رنگ کار سنجیده میشود. برای آموزش میزان ترکیب کردن تینر با رنگ ، حتما به فیلمهای آموزشی که در سایت می باشد توجه فرمایید.

نکته مهم: رنگ ترک را بروی سطوح قبلا رنگ شده می توانید اعمال کنید. اما قبل از اجرای رنگ ترک بر روی سطح مورد نظر حتما در قسمت کوچکی از آن سطح رنگ ترک را امتحان کنید.

نکته مهم: رنگ ترک پورقاصیان بر روی سطوحی که قبلا رنگ روغنی براق شده است نمی توانید استفاده کنید.

[www.crackpaint.com](http://www.crackpaint.com)

09121754065